

Cable de instalación Cat. 8.2/8.1, S/FTP, 4P, 2000 MHz, AWG22,LSFRZH,gris, B2ca,500 m



DESCRIPCIÓN

Cable S/FTP premium con hilo AWG 22 para Cat.8.2 y Cat.8.1
Apantallamiento de los pares con lámina y apantallamiento general
con trenza de cobre estañado. Impedancia de 100 Ohm. Frecuencia
de transmisión de datos de hasta 2000 MHz.
40GBase-T a más de 30 m según ISO/IEC 11081.



DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de cable	Cable único
Diseño de cables	normal
Aplicación de cables	uso en interiores
Armadura	Sin protección
Material de la cubierta exterior	LSFRZH
Características de la cubierta del cable	Cable sin metal, sin halógenos, ignífugo
Tipo de hilo	alambre macizo
Número de hilos	8
Categoría	Cat. 8.2/8.1
varamiento	4 pares
Diámetro del cable	AWG 22
Blindaje	S/FTP
Diámetro total del cable	Ø 8.2 mm
Clase de protección IP	IP 20
máx. frecuencia de prueba	2,000 MHz
PoE	Sí
Nivel PoE	4
Clasificación de CPR	B2ca

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Código de color RAL	7035 Gris claro
Longitud del cable	500 m / 1640 ft

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clasificación al fuego: IEC 60332-3-24

EN 50173-1

EN 50288-4-1

IEC 60754-2

IEC 61034

IEC 61156-5

IEC 61156-7

ISO/IEC 11801